



ESPECIFICACIONES TECNICAS

SELLADOR DE BARCO ARINE PRO

ENCE: 172-0002



zes:
 allons cuartos pintas 8 oz
 748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.

APLICACIÓN

Sellador para botes x® Pro, Protección resinosa reforzada con PTFE. Ultra Gloss sintético de larga duración produce un brillo profundo hidrofóbico y su tecnología PTFE y Surfactants proporciona una adherencia implacable y protección contra los rayos UV. Fácil de aplicar y se puede usar en fibra de vidrio, gel-coat, todos los metales y superficies ed.

E PROTECCIÓN CON RESINA REFORZADA - REVESTIMIENTO DE METAL Y SUPERFICIES PINTADAS

Sellador para embarcaciones x® Pro es un techat innovador que presenta una nueva dimensión de brillo y pro-Esta nueva fórmula produce un color profundo y vibrante t-mira. Proporciona una excelente formación de gotas de agua contra la corrosión, la oxidación, los rayos UV y las superficies. contaminantes Esta fórmula reforzada con resina de PTFE ofrece una protección creíble y reduce la tensión superficial. Levante y retire el Gel-Coat y pinte mes tras mes.

PROPIEDADES DE CAL

- Color del artículo
- (Viscoso)
- Característica
- fórmula obediente
- ners con tapas de plástico medidas.
- vida útil: 1 año.

TÉCNICAS DE ACCIÓN

- uso manual: Extienda el aplicador de cera Marine Pro Boat Sealant con movimientos circulares. Deje secar
Pula hasta que quede brillante con un paño de microfibra, una limpieza suave o un pulidor orbital.

- Para ser utilizado por Orbital Mchine: Aplique Marine Pro Boat Sealant al capó o nuestro Euro Foam XG 5" P/N 133-0015-UN y Euro Foam XG 5" P/N 133-0014-UN, distribuya uniformemente sobre toda la superficie. Deje secar completamente.

- Con un capó limpio, pula hasta obtener un alto brillo.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR.

CONTENEDORES

Envases de 8 onzas. 16 onzas. 32 oz. Están fabricados en PET de alta resistencia. Envase de 128 onzas. (MPG) se produce en polietileno de alta densidad (HDPE) También dispone de tapón dosificador de plástico para facilitar el cierre del envase, evitando la contaminación, el secado del producto, permitir la reapertura, dosificación precisa y sencilla.

PULIDORA VELOCIDAD / PULIDORA DA

La mayoría de las máquinas pulidoras que se encuentran en los talleres de reparación, tanto eléctricas como neumáticas, se pueden utilizar con el sellador para embarcaciones Symplex®. Se recomienda una velocidad de rotación entre 1500 y 2000 rpm

ALMOHADILLA DE PULIDO Y ACABADO

Usando Symplex® Marine Pro Boat Sealant con una almohadilla de espuma Symplex® Turbo N/P 133-0007-UN. Euro Foam XG 5" P/N 133-0015-UN y Euro Foam XG 5" P/N 133-0014-UN

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ver la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS)

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del material para obtener información sobre salud y seguridad antes de usar este producto.



GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que Symplex® consideró confiables, pero no se garantiza la exactitud o exhaustividad de dicha información.

CÓMO UTILIZAR / MODO DE EMLEO



Symplex®