



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

# RESTAURADOR DE METALES MARINE PRO

ENCE: 174-0001



Tamaño  
 Gallons 16 Oz  
 4.784 ml. 473 ml.

### INDICACIONES

**Restaurador de metales x®**, Pulido de grado profesional. Oxidación y restaura un acabado brillante y lustroso de aluminio, cobre, cromo, acero inoxidable, latón, todo tipo de metales. Uso manual o a máquina. Lata n Gel-Coat oxidado. Rejuvenece los efectos del ng sobre los metales. Elimina fácilmente el deslustre, el óxido, el endurecimiento por agua y los depósitos de cal.

### ACERO INOXIDABLE PULIDO SUPERFICIAL OXIDADO - ALUMINIO METAL Y GEL-COAT

Elija una manera rápida y fácil de hacer que los poliales altos brillen con mucho brillo. Uso en aluminio, cromo, acero inoxidable, latón, plata y oro.

### AL PROPIEDADES

- un color
- viscoso)
- Característica
- fórmula obediente
- ers con tapas de plástico medidas.
- vida: 1 año.

### TÉCNICAS DE CIÓN

Límpielo bien antes de usar Symplex® Metal Restoate de forma natural.

### Para usar a mano:

- aplicar a la superficie con un paño suave con un movimiento circular. Voltee el paño y pula hasta que brille.

### Para uso de la máquina:

- use una pulidora de alta velocidad con una almohadilla de pulido de lana. Use presión media a alta para eliminar la oxidación, luego reduzca la presión para crear el máximo brillo.

### CONTENEDORES

Envases de 8 onzas. 16 onzas. 32 oz. Están fabricados en PET de alta resistencia. Envase de 128 onzas. (MPG) se produce en polietileno de alta densidad (HDPE) También dispone de tapón dosificador de plástico para facilitar el cierre del envase, evitando la contaminación, el secado del producto, permitir la reapertura, dosificación precisa y sencilla.

### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ver la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS)

### INFORMACIÓN PREVENTIVA

Consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del material para obtener información sobre salud y seguridad antes de usar este producto.

### GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE RECURSOS

Información técnica: La información técnica, las recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento se basan en pruebas o experiencias que Symplex® consideró confiables, pero no se garantiza la precisión o exhaustividad de dicha información.



## MODO DE USO / MODO DE EMPLEO

1



Agitar bien para activar  
 Agítese bien para activar

2



Aplicar usando una Microfibra o Máquina. Use una ligera presión. Use un aplicador o paño limpio y aplique cierta presion

3



Use almohadilla de lana o espuma a bajas RPM  
 Boina de Lana o Goma Espuma rpm bajas

4



Retirar con un paño de microfibra  
 Retirar con un paño de Microfibra

